

Brokk 40

Размеры	
Длина во время транспортировки, без приспособлений	1200 мм
Высота во время транспортировки, нижняя	940 мм
Ширина во время транспортировки	600 мм
Рабочая ширина, с опущенными приспособлениями	1040 мм
Дорожный просвет	65 мм
Ширина следа	130 мм
Длина следа	956 мм
Рабочая площадь вокруг машины (радиус с молотом)	2,4 м
Вес	
машина с гидравлическим кронштейном	
Полный вес без приспособлений	384 кг
Давление, гусениц	0,021 Н / мм ²
машина с кронштейном ручного управления	
Полный вес без приспособлений	360 кг
Давление, гусениц	0,020 Н / мм ²
ИСПОЛНЕНИЕ	
Макс. скорость поворота манипулятора	7с/450
Макс. транспортная скорость	0,63 м/с
Гидравлическая система	
Тип насоса	Зубчатый насос с постоянным давлением
Давление	17,5 МПа
Пропускная способность	13,51/мин.
Электромотор	
Мощность	4 кВт
Вольтаж/частота	220-480 В / 50-60 Гц
Вид запуска	стартер
Система управления	
Блок управления	Пульт д/у
Сигнальный код	Аналоговый/Цифровой
Режим управления	Кабель/радио

Смотрите подробности на сайте www.garantru.ru